

السلسلة • مكثف إقلاع • CD60-A

مكثفات إقلاع المحركات CD60-A

مكثفات إلكترونية TOSUNLUX CD60-A للتيار المتردد: توفر العزم اللازم لإقلاع المحركات أحادية الطور والاستعمالات المتقطعة، علبة أسطوانية سوداء.

-10...+60 °C

الحرارة

220-250 V~

الجهد

21-995 µF

السعة



01 جدول الاختيار

المرجع	السعة	الجهد المقنن	Ø × H
CD60-A 21-25 µF	21 - 25 µF	220 - 250 V AC	36 × 70 mm
CD60-A 30-36 µF	30 - 36 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 43-52 µF	43 - 52 µF	220 - 250 V AC	36 × 70 mm
CD60-A 53-64 µF	53 - 64 µF	220 - 250 V AC	36 × 70 mm
CD60-A 72-88 µF	72 - 88 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 108-130 µF	108 - 130 µF	220 - 250 V AC	36 × 70 mm
CD60-A 130-156 µF	130 - 156 µF	220 - 250 V AC	36 × 70 mm
CD60-A 161-193 µF	161 - 193 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 189-227 µF	189 - 227 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 216-259 µF	216 - 259 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 223-280 µF	223 - 280 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 243-292 µF	243 - 292 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 270-324 µF	270 - 324 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 324-389 µF	324 - 389 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 378-454 µF	378 - 454 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 430-515 µF	430 - 515 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 540-648 µF	540 - 648 µF	220 - 250 V AC	46 × 85 mm
CD60-A 645-774 µF	645 - 774 µF	220 - 250 V AC	46 × 111 mm
CD60-A 720-850 µF	720 - 850 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 800-960 µF	800 - 960 µF	220 - 250 V AC	—
CD60-A 829-995 µF	829 - 995 µF	220 - 250 V AC	46 × 111 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية

2000 V AC • 1,25 Ur لمدة 2 s بين المراتب •
لمدة 10 s بين الربط والهيكل

تحمل الجهد

كهربائية

مكثف إلكتروني للتيار المتردد

النوع

220 - 250 V AC

الجهد المقنن

75 A → f C U: 1,6 A (21 μF) πl = 2 خدمة متقطعة	التيار المقنن
إقلاع المحركات · تشغيل متقطع	الاستعمال

50 / 60 Hz	التردد (علامة المنتج)
+20 % -10 %	تفاوت السعة

البيئة

+60 °C -10 °C	درجة حرارة التشغيل
---------------	--------------------

03 الأبعاد والتوصيل

الهيكل	Ø 36 × 70 · Ø 46 × 85 · Ø 46 × 111 mm حسب السعة
التركيب	¹ تثبيت بطوق

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إهعار.