

السلسلة · مكثف دائم · TCP-2

مكثفات تشغيل المحركات TCP-2

مكثفات TOSUNLUX TCP-2 بغشاء بولي بروبيلين معدني ذاتي الالتئام لإقلاع وتشغيل المحركات أحادية الطور 50/60 هرتز: مضخات، آلات التنظيف، غسالات. علبة بلاستيكية دائرية ببرغي M8.

-25...+70 °C

الحرارة

250 / 450 V~

الجهد

2,5-100 µF

السعة



01 جدول الاختيار

المرجع	السعة	450 V بأطراف	250 V بأطراف	450 V بأسلاك	Ø × H · 450 V	Ø × H · 250 V
TCP-2 2,5 µF	2,5 µF	نعم	—	—	30 × 57 mm	—
TCP-2 4 µF	4 µF	نعم	—	نعم	30 × 57 mm	—
TCP-2 6 µF	6 µF	نعم	—	نعم	30 × 57 mm	—
TCP-2 8 µF	8 µF	نعم	نعم	نعم	35 × 65 mm	30 × 57 mm
TCP-2 10 µF	10 µF	نعم	نعم	نعم	35 × 65 mm	30 × 57 mm
TCP-2 12 µF	12 µF	نعم	نعم	نعم	35 × 65 mm	35 × 65 mm
TCP-2 14 µF	14 µF	نعم	نعم	نعم	40 × 70 mm	35 × 65 mm
TCP-2 16 µF	16 µF	نعم	نعم	نعم	40 × 70 mm	35 × 65 mm
TCP-2 20 µF	20 µF	نعم	نعم	نعم	40 × 70 mm	35 × 65 mm
TCP-2 25 µF	25 µF	نعم	نعم	—	40 × 95 mm	40 × 70 mm
TCP-2 30 µF	30 µF	نعم	نعم	نعم	40 × 95 mm	40 × 70 mm
TCP-2 35 µF	35 µF	نعم	نعم	نعم	45 × 95 mm	40 × 70 mm
TCP-2 40 µF	40 µF	نعم	نعم	نعم	45 × 95 mm	40 × 70 mm
TCP-2 45 µF	45 µF	نعم	نعم	نعم	50 × 106 mm	45 × 95 mm
TCP-2 50 µF	50 µF	نعم	نعم	نعم	50 × 106 mm	45 × 95 mm
TCP-2 60 µF	60 µF	نعم	نعم	نعم	50 × 106 mm	45 × 95 mm
TCP-2 70 µF	70 µF	نعم	نعم	نعم	50 × 116 mm	50 × 106 mm
TCP-2 80 µF	80 µF	نعم	نعم	نعم	55 × 120 mm	50 × 106 mm
TCP-2 90 µF	90 µF	نعم	نعم	نعم	55 × 120 mm	50 × 106 mm
TCP-2 100 µF	100 µF	نعم	نعم	نعم	55 × 120 mm	50 × 106 mm

سحبة « 220 فولت »: جهد مقنن 250 فولت AC.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

مكثف دائم بغشاء بولي بروبيلين معدن

250 V AC · 450 V AC

النوع

الجهد المقنن

ميكانيكية

بلاستيك دائري · قاع بمسمار ملولب M8 × 12

أطراف أو أسلاك

الهيكل

المخارج

البيئة	
+70 °C إلى -25 °C	درجة حرارة التشغيل
المطابقة	
EN 60252	المعيار (علامة المنتج)
CE · SH · 25/70/21 · C · P0	علامة المنتج

50 / 60 Hz	التردد
± 5 % · ± 10 %	تفاوت السعة
$\tan \delta \leq 0,002$ (100 Hz, 20 °C)	معامل التبديد
2 000 V AC · 2 s لمدة 2 بين الأقطاب · الهيكل لمدة 2 s بين القطب والهيكل	تحمل الجهد
،450 V تحت μF لكل f C U: 0,14 A $\pi l = 2$ 50 Hz	التيار المقنن
إقلاع وتشغيل المحركات أحادية الطور	الاستعمال
ذاتي الالتنام	الخاصية

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب

¹مسمار M8 في قاع العلبة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.