

السلسلة · موصل صناعي · HDC-HE

موصلات صناعية مستطيلة HDC

موصلات متعددة الأقطاب TOSUNLUX لتوصيل وفصل الآلات والمحركات واللوحات والعدد بسرعة: إدخال ذكر وأنثى بالبراغي، غطاء وقاعدة من الألمنيوم المصبوب، وقفل بذراع. سلسلة HE من 6 إلى 24 تلامسا مع الأرضي، 16 A و 500 V لكل تلامس.

500 V

الجهد

16 A

التيار

6-24 + PE

التلامسات



16 تلامسا



10 تلامسات



6 تلامسات



24 تلامسا

01 جدول الاختيار

المرجع	السلسلة	التلامسات	التيار / تلامس	الجهد
موصل صناعي HDC-HE-006-1D	HE	6 + PE	16 A	500 V
موصل صناعي HDC-HE-010-1	HE	10 + PE	16 A ¹	500 V ¹
موصل صناعي HDC-HE-016-1	HE	16 + PE	16 A ¹	500 V ¹
موصل صناعي HDC-HE-024-1	HE	24 + PE	16 A ¹	500 V ¹
موصل صناعي HDC-004-25	—	4 ¹	—	—
موصل صناعي HDC-004-25S	—	4 ¹	—	—

وسم الحشوة HDC-HE-006: 16 kV · 500 V · A · درجة التلوث 3.

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

التيار المقنن لكل تلامس	16 A
الجهد المقنن	500 V
جهد التحمل المقنن للصدمات	6 kV
التوصيل	0,75 – 2,5 mm ² بالبراغي · موصلات
النوع	1 موصل صناعي مستطيل بذراع قفل

ميكانيكية

القفل	ميكانيكية
ذراع بسيط على القاعدة	
البيئة	
درجة التلوث	3
المطابقة	
الحماية	1 IP65 للموصل المجمع، مع حشوة
العلامات	CE · ترقيم التلامسات من 1 إلى 6 و PE

المكوّنات (HDC-HE-006-1D)	غطاء بمخرج كابل، قاعدة بذراع، إدخال ذكر وأنثى، مانع تسرب PG وحشوة	الاستعمال
المادة	غطاء وقاعدة من سبيكة ألمنيوم مصبوبة، إدخالات من البولي كربونات ¹	الاستعمالات
الآلات والمحركات القابلة للفك، لوحات التحكم، القوالب والعدد، منصات الاختبار		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد والتوصيل

¹قاعدة 6 ملامسات: 44 × 27 mm · غطاء بمخرج PG16

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.