

السلسلة · موصل سريع · PCT

موصلات سريعة بذراع PCT

موصلات سريعة TOSUNLUX بأذرع دون أدوات: تعرية السلك، رفع الذراع، إدخال السلك ثم الإغلاق.
سلسلة PCT-21x لربط 2 إلى 8 موصلات، وسلسلة PCT-22x للربط سلكاً بسلك من 2 إلى 5 موصلات.
32 أمبير، 250 فولت.

0,08-4 mm²

المقطع

250 V

الجهد

32 A

التيار



PCT-223



PCT-218



PCT-212



PCT-225

٥١ جدول الاختيار

المرجع	التشكيلة	المقطع المقبول	الأبعاد ط × ع × ر	التيار / الجهد
PTC-212	2 موصلات	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	20,5 × 12,4 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-213	3 موصلات	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	20,5 × 17 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-214	4 موصلات	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	20,5 × 21,6 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-215	5 موصلات	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	20,5 × 26,6 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-218	8 موصلات	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	20,5 × 40,5 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-222	2 مداخل / 2 مخارج	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	38,2 × 12,5 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-223	3 مداخل / 3 مخارج	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	38,2 × 17,8 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-224	4 مداخل / 4 مخارج	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	38,2 × 23,7 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-225	5 مداخل / 5 مخارج	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	38,2 × 23,7 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-223-6P	6 أقطاب عابرة	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-223-8P	8 أقطاب عابرة	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	—	32 A · 250 V
LT-612	مدخل واحد / 2 مخارج	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	18 × 12,5 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V
LT-613	مدخل واحد / 3 مخارج	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	18 × 18,5 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V
PTC-615	مدخل واحد / 5 مخارج	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	18 × 30 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V
PTC-111	مدخل واحد / مخرج واحد (وصلة على الخط)	صلب ومرن 0,08 - 4 mm ²	عرض 8 mm ¹	32 A · 250 V
PTC-623	دارتان · 6 أطراف (قابلة للتثبيت)	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-626	موزع 6 : 6 طرفان	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-636	موزع 3 : 6 أطراف	صلب 0,08 - 2,5 mm ² · مرن 0,08 - 4 mm ²	—	32 A · 250 V

المرجع	التشكيلة	المقطع المقبول	الأبعاد ط * ع * ر	التيار / الجهد
PTC-933	3 دارات 90 أطراف (3 × مدخل واحد / 2 مخارج)	صلب 2,5 mm ² - 0,08 · من 4 mm ² - 0,08	—	32 A · 250 V

وصيل دون أداة وقابل لإعادة الاستعمال: اقشر 9 إلى 11 mm، أدخل حتى النهاية، ثم أغلق الرافعة.
1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
النوع	أطراف توصيل تلقائية (push-in)، أطراف برافعة وموزعات	الهيكل	PA66 ذاتي الانطفاء
الموصلات	صلب 2,5 mm ² - 0,08 (28 - 14 AWG) · مرن 4 mm ² - 0,08 (28 - 12 AWG)	التلامسات	نحاس مقصّر، نابض من الفولاذ المقاوم للصدأ
الجهد المقنن	250 V~ (max. 400 V)	البيئة	
التيار المقنن	32 A	درجة حرارة التشغيل	-40 ... +85 °C (ذروة 105 °C)
جهد الصدمة المقنن Uimp	4 kV	المطابقة	
ميكانيكية		المعيار / العلامة	IEC 60998-1 · IEC 60998-2-2 · CE · RoHS
طول التعرية	9 - 10 mm (سلسلة 21x) · 12 mm (سلسلة 22x)	الاستعمال	
		الاستعمالات	علب التفريغ · المصابيح والإضاءة LED · الأجهزة الكهربائية · لوحات التوزيع · التجديد

03 الأبعاد والتوصيل

ملحقات TOSUN
حوامل تثبيت PCT-G و PCT-22G

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.