

SÉRIE • CONNECTEUR RAPIDE • PCT

CONNECTEURS RAPIDES À LEVIER PCT

Bornes de connexion rapide TOSUNLUX à leviers, sans outil : on dénude, on lève le levier, on insère le fil et on referme. Série PCT-21x pour relier 2 à 8 conducteurs entre eux, série PCT-22x traversante pour raccorder fil à fil de 2 à 5 conducteurs. 32 A, 250 V.

32 A

Courant

250 V

Tension

0,08-4 mm²

Section



PCT-212



PCT-218



PCT-223



PCT-225

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Configuration	Section admissible	Dimensions L × l × H	Courant / tension
PTC-212	2 conducteurs	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	20,5 × 12,4 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-213	3 conducteurs	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	20,5 × 17 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-214	4 conducteurs	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	20,5 × 21,6 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-215	5 conducteurs	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	20,5 × 26,6 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-218	8 conducteurs	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	20,5 × 40,5 × 14,5 mm	32 A · 250 V
PTC-222	2 entrées / 2 sorties	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	38,2 × 12,5 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-223	3 entrées / 3 sorties	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	38,2 × 17,8 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-224	4 entrées / 4 sorties	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	38,2 × 23,7 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-225	5 entrées / 5 sorties	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	38,2 × 23,7 × 13,2 mm	32 A · 250 V
PTC-223-6P	6 pôles traversants	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-223-8P	8 pôles traversants	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V
LT-612	1 entrée / 2 sorties	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	18 × 12,5 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V

Référence	Configuration	Section admissible	Dimensions L × I × H	Courant / tension
LT-613	1 entrée / 3 sorties	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	18 × 18,5 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V
PTC-615	1 entrée / 5 sorties	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	18 × 30 × 9,5 mm ¹	32 A · 250 V
PTC-111	1 entrée / 1 sortie (jonction en ligne)	Rigide et souple 0,08 – 4 mm ²	8 mm de large ¹	32 A · 250 V
PTC-623	2 circuits · 6 bornes (fixation possible)	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-626	Répartiteur 6 : 2 bornes	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-636	Répartiteur 6 : 3 bornes	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V
PTC-933	3 circuits · 9 bornes (3 × 1 entrée / 2 sorties)	Rigide 0,08 – 2,5 mm ² · souple 0,08 – 4 mm ²	—	32 A · 250 V

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

MÉCANIQUE

MÉCANIQUE

ENVIRONNEMENT

CONFORMITÉ

UTILISATION

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Accessoires TOSUN

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.