

السلسلة · الشبكة الهوائية · CT5

موصل ثاقب للعزل CT5 وحامل تثبيت TP-A

ملحقات TOSUNLUX للشبكات الهوائية بكابلات معزولة مجدولة: موصل ثاقب للعزل CT5 للتفرع دون تعرية، وحامل تثبيت TP-A لتثبيت الكابل على الواجهة.

1	البرغي	16-95 mm ²	الفرعي	16-95 mm ²	الرئيسي
---	--------	-----------------------	--------	-----------------------	---------



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	التسمية	الكابل الرئيسي	الكابل الفرعي	البرغي
	CT5	موصل بثقب العازل	16 - 95 mm ²	16 - 95 mm ²	1
	TP-A	مهد التثبيت	15 - 47 mm ²	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	تشكيلة TOSUN
الجهود المقنن	1 kV ¹
التيار المقنن	مساوي لتيار الموصل المتفرع
CT5	تفرع بدون تعرية · برغي واحد

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: EN 50483.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ على كابل هوائي معزول · شد بمسمار برأس قابل للكسر

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.