



SÉRIE · RÉSEAU AÉRIEN · CT5

CONNECTEUR À PERFORATION D'ISOLANT CT5 & BERCEAU D'ANCRAGE TP-A

Accessoires TOSUNLUX pour réseaux aériens en câble isolé torsadé : connecteur à perforation d'isolant CT5 pour dériver sans dénuder, et berceau d'ancrage TP-A pour fixer le câble en façade.

16-95 mm²

Principal

16-95 mm²

Dérivé

1

Boulon

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Désignation	Câble principal	Câble dérivé	Boulons
 CT5	CT5	Connecteur à perforation d'isolant	16 – 95 mm ²	16 – 95 mm ²	1
 TP-A	TP-A	Berceau d'ancrage	15 – 47 mm ²	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Accessoires de réseau aérien isolé
Tension assignée	1 kV ¹
Courant assigné	Égal à celui du conducteur dérivé ¹
CT5	Dérivation sans dénudage · 1 boulon

MÉCANIQUE

Gamme TOSUN	CT0 · CT1 · CT2 · CT3 · CT5
-------------	-----------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	EN 50483 ²
------------------	-----------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : EN 50483.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Sur câble aérien isolé · serrage par boulon à tête fusible¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.