

السلسلة • طرف كابل بمشبك • SB

أطراف بمشبك SB • WCJF

أطراف بمشبك TOSUNLUX SB تشد بالبراغي دون كبس: لتوصيل الأسلاك والكابلات بأجهزة لوحات التوزيع الداخلية. نحاس أصفر مصبوب مطلي بالنيكل.

نحاس أصفر مطلي بالنيكل

المادة

بالبراغي

الشدة

16-240 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الطول L	العرض B	قطر الثقب d
SB-16-25-1	SB16-25 ¹	44 mm ¹	19 mm ¹	9 mm ¹
SB-25-35	SB25-35	48 mm	22 mm	11 mm
SB-50-70	SB50-70	60 mm	31 mm	11 mm
SB-185-240	SB185-240 ¹	110 mm ¹	50 mm ¹	17 mm ¹
WCJF-35	—	—	—	—
WCJF-50	—	—	—	—
WCJF-70	—	—	—	—
WCJF-150	—	—	—	—

تسمية SB: العددان يعطيان مجال مقاطع الكابل بـ mm².

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

المطابقة
المعيار / العلامة
IEC 61238-1 ¹

طرف كابل بمشبك، بشد البراغي

النوع

لوحات التوزيع الداخلية

الاستعمال

ميكانيكية

نحاس أصفر مصبوب، سطح مطلي بالنيكل

المادة SB

1 قيمة معيارية: IEC 61238-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.