



SÉRIE · COSSE À BRIDE · SB

COSSES À BRIDE SB · WCJF

Cosses à bride TOSUNLUX SB à serrage par vis, sans sertissage : raccordement des fils et câbles sur l'appareillage des tableaux de distribution intérieurs. Laiton moulé, surface nickelée.

16-240 mm²
Section

Par vis
Serrage

Laiton nickelé
Matériau

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Longueur L	Largeur B	Ø du trou d
SB-16-25-1	SB16-25 ¹	44 mm ¹	19 mm ¹	9 mm ¹
SB-25-35	SB25-35	48 mm	22 mm	11 mm
SB-50-70	SB50-70	60 mm	31 mm	11 mm
SB-185-240	SB185-240 ¹	110 mm ¹	50 mm ¹	17 mm ¹
WCJF-35	—	—	—	—
WCJF-50	—	—	—	—
WCJF-70	—	—	—	—
WCJF-150	—	—	—	—

Désignation SB : les deux nombres donnent la plage de sections du câble en mm².

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Cosse à bride, à serrage par vis
Usage	Tableaux de distribution intérieurs

MÉCANIQUE

Matériau SB	Laiton moulé, surface nickelée
-------------	--------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61238-1 ¹
------------------	--------------------------

¹ Valeur normative : IEC 61238-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.