
السلسلة · طرف كابل بمشبك · WCJF

أطراف بمشبك بالبراغي – WCJF

أطراف بمشبك WCJF من النحاس الأصفر المصبوب، تُشد بالبراغي والصواميل دون كبس: يُمسك الكابل داخل المشبك ويُثبَّت اللسان ذو الثقب على مربط الجهاز. لتوصيل كابلات النحاس من 35 إلى 150 مم² بأجهزة لوحات التوزيع الداخلية، وللتوصيلات المؤقتة أو القابلة للفك.

المقطع	الشد	المادة
35-150 mm²	بالبراغي والصواميل	نحاس أصفر مصبوب



01 جدول الاختيار

المرجع	مقطع الكابل	المكافئ لدى المصنّع	نطاق المصنّع	المسمار الملولب
WCJF-35	35 mm²	WCJF 10-50-12[1]	10 – 50 mm²[1]	M12[1]
WCJF-50	50 mm²	WCJF 10-50-12[1]	10 – 50 mm²[1]	M12[1]
WCJF-70	70 mm²	WCJF 25-120-12[1]	25 – 120 mm²[1]	M12[1]
WCJF-150	150 mm²	WCJC-4[1]	120 – 150 mm²[1]	M14[1]

تسمية WCJF: مقطع الكابل بـ mm². المكافئ والنطاق والمسمار الملولب: سلسلة WCJF لدى المصنّعين (12-50-10 و12-120-25)؛ WCJF-150: الطراز المكافئ WCJC-4. تُؤكَّد عند الطلب.

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	طرف بمشبك يُشد بالبراغي، دون كبس
الاستعمال	توصيل الكابلات بأجهزة لوحات التوزيع الداخلية
الموصل	نحاس — لكابل الألومنيوم: أطراف ثنائية المعدن DTL
المقاطع	35 · 50 · 70 · 150 mm²

ميكانيكية

المادة	نحاس أصفر مصبوب

ميكانيكية

شد الكابل	مشبك بالبراغي والصواميل
التوصيل بالجهاز	لسان بثقب واحد، مسمار ملولب M12 (WCJF-35 إلى 70)، M14 (WCJF-150)

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 61238-1[1]

1 قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.