

السلسلة · طرف كابل ثنائي المعدن · DTL

أطراف كابلات نحاس-ألومنيوم
DTL

أطراف ثنائية المعدن TOSUNLUX DTL لتوصيل كابل ألومنيوم بمربط نحاسي: جسم ألومنيوم ولسان نحاسي ملحومان بالاحتكاك لوصلة متينة مقاومة للتآكل الغلفاني.

نحاس

التشكيلة

ألومنيوم

الجسم الأسطواني

10-400 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	مقطع كابل الألومنيوم	قطر الثقب	القطر الخارجي للجسم D	القطر الداخلي d	الطول L
 DTL-1	DTL-1-10	10 mm ²	8,5 mm	10 mm	6 mm	68 mm
	DTL-1-16	16 mm ²	8,5 mm	11 mm	6 mm	70 mm
	DTL-1-25	25 mm ²	8,5 mm	12 mm	7 mm	75 mm
	DTL-1-35	35 mm ²	10,5 mm	14 mm	8,5 mm	85 mm
	DTL-1-50	50 mm ²	10,5 mm	16 mm	9,8 mm	90 mm
	DTL-1-70	70 mm ²	12,5 mm	18 mm	11,5 mm	102 mm
	DTL-1-95	95 mm ²	12,5 mm	21 mm	13,5 mm	112 mm
	DTL-1-120	120 mm ²	14,5 mm	23 mm	15 mm	120 mm
 DTL-2	DTL-1-400	400 mm ²	21 mm	38 mm	27 mm	170 mm
	DTL-2-16	16 mm ²	13 mm	16 mm	5,5 mm	87 mm
	DTL-2-25	25 mm ²	13 mm	16 mm	6,5 mm	87 mm
	DTL-2-35	35 mm ²	13 mm	16 mm	8 mm	87 mm
	DTL-2-50	50 mm ²	13 mm	20 mm	9 mm	87 mm
	DTL-2-70	70 mm ²	13 mm	20 mm	11 mm	87 mm
	DTL-2-95	95 mm ²	13 mm	20 mm	12,5 mm	87 mm
	DTL-2-120	120 mm ²	13 mm	25 mm	13,5 mm	111 mm
	DTL-2-150	150 mm ²	13 mm	25 mm	15,5 mm	111 mm
	DTL-2-185	185 mm ²	13 mm	32 mm	17,5 mm	116 mm
	DTL-2-240	240 mm ²	13 mm	32 mm	19,5 mm	116 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	التجميع
الاستعمال	لحام بالاحتكاك
الموصلات	المطابقة
	المعيار / العلامة
	IEC 61238-1 ¹

03 الأبعاد والتوصيل

ثقب 13 mm Ø في كامل السلسلة

DTL-2

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.