

السلسلة • طرف كابل نحاسي • SC

أطراف كابلات نحاسية مقصورة
SC

أطراف كبس TOSUNLUX SC من أنبوب نحاس نقي 99,9 % مقصود، لتوصيل موصلات النحاس في كابلات القدرة بالأجهزة. من 1,5 إلى 240 مم² مع عدة أقطار للثقب.

-55...+150 °C

الحرارة

نحاس مقصود

المادة

1,5-240 mm²

المقطع



٥١ جدول الاختيار

المرجع	مقطع الموصل	ثقب التثبيت	القطر الخارجي للجسم Ø	القطر الداخلي Ø	الطول L
SC-1, 5-4	1,5 mm ²	Ø 4	3,5 mm	1,8 mm	18 mm
SC-2, 5-4	2,5 mm ²	Ø 4	4 mm	2,5 mm	19 mm
SC-4-6	4 mm ²	Ø 6	4,8 mm	3,1 mm	21 mm
SC-6-6	6 mm ²	Ø 6	5,5 mm	3,8 mm	24 mm
SC-10-8	10 mm ²	Ø 8	6,8 mm	4,8 mm	25,5 mm
SC-16-8 • SC-16-10	16 mm ²	Ø 8 • Ø 10	7,5 mm	5,5 mm	30,5 mm
SC-25-8 • SC-25-10	25 mm ²	Ø 8 • Ø 10	9 mm	7 mm	34 mm
SC-35-8 • SC-35-10 • SC-35-12	35 mm ²	Ø 8 • Ø 10 • Ø 12	10,5 mm	8,2 mm	38 mm
SC-50-8 • SC-50-10 • SC-50-12	50 mm ²	Ø 8 • Ø 10 • Ø 12	12,5 mm	9,8 mm	45 mm
SC-70-10 • SC-70-12	70 mm ²	Ø 10 • Ø 12	14,5 mm	11,5 mm	50 mm
SC-95-10 • SC-95-12	95 mm ²	Ø 10 • Ø 12	17,5 mm	13,8 mm	55,5 mm
SC-120-10 • SC-120-12	120 mm ²	Ø 10 • Ø 12	19,5 mm	15,5 mm	63 mm
SC-150-12 • SC-150-16	150 mm ²	Ø 12 • Ø 16	20,5 mm	16,5 mm	70 mm
SC-185-12 • SC-185-16	185 mm ²	Ø 12 • Ø 16	23,5 mm	18,8 mm	78 mm
SC-240-12 • SC-240-16	240 mm ²	Ø 12 • Ø 16	26 mm	21 mm	92 mm

اتسمية: SC-المقطع-قطر الثقب. مثال: SC-35-10 = 35 mm², ثقب Ø 10 mm.

02 الخصائص التقنية

كهربية		ميكانيكية	
النوع	طرف أنبوبي للكبس	تشكيلة	TOSUN
الموصل	نحاس	البيئة	
المادة		درجة حرارة التشغيل	
أنبوب نحاس T2 نقي بنسبة % 99,9، مقصود		المطابقة	
		المعيار / العلامة	
		IEC 61238-1 · DIN 46235 ¹	

1 قيمة معيارية: IEC 61238-1 · DIN 46235.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.