

السلسلة - طرف دائري معزول

أطراف دائرية معزولة RV

أطراف معزولة TOSUNLUX للكبس: أطراف دائرية RV لأسلاك من 0,5 إلى 6 مم². رمز لوني حسب المقطع: أحمر، أزرق، أصفر. 100 قطعة.

100 قطعة

الكمية

حتى 48 A

التيار

0,5-6 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	مقطع السلك	أقصى تيار	التوصيل
RV1.25-3	طرف دائري	0,5 - 1,5 mm ²	9 A	ثقب Ø 3,2 mm
RV1.25-4S	طرف دائري	0,5 - 1,5 mm ²	9 A	ثقب Ø 4,3 mm
RV2-4S	طرف دائري	1,5 - 2,5 mm ²	27 A	ثقب Ø 4,3 mm
RV2-5S	طرف دائري	1,5 - 2,5 mm ²	27 A	ثقب Ø 5,3 mm
RV3.5-4	طرف دائري	2,5 - 4 mm ²	37 A	ثقب Ø 4,3 mm
RV3.5-5L	طرف دائري	2,5 - 4 mm ²	37 A	ثقب Ø 5,3 mm
RV5.5-4S	طرف دائري	4 - 6 mm ²	48 A	ثقب Ø 4,3 mm
RV5.5-6	طرف دائري	4 - 6 mm ²	48 A	ثقب Ø 6,5 mm
RV5.5-8	طرف دائري	4 - 6 mm ²	48 A	ثقب Ø 8,4 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	أطراف كبس معزولة مسبقاً
أقصى تيار — الأطراف الدائرية والشوكية	9 A (0,5 - 1,5 mm ²) · 27 A (1,5 - 2,5 mm ²) · 37 A (2,5 - 4 mm ²) · 48 A (4 - 6 mm ²)
الجهد المقنن	300 V ¹ (عازل PVC)
رمز اللون	أحمر : سلسلة 1,25 · أزرق : سلسلة 2 · أصفر : سلسلة 5,5

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 61210.

ميكانيكية

تغليف	عبوة من 100 قطعة
المطابقة	
المعيار / العلامة	IEC 61210 ²

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب

¹ جلبة للكبس · عازل PVC ملون

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنِّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.