

SÉRIE · COSSE RONDE PRÉ-ISOLÉE

COSSES RONDES PRÉ-ISOLÉES RV

Cosses pré-isolées TOSUNLUX à sertir : cosses rondes RV pour fils de 0,5 à 6 mm². Code couleur par section : rouge, bleu, jaune. Conditionnées par 100 pièces.

0,5-6 mm²

Section

jusqu'à 48 A

Courant

100 pièces

Lot

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Section du fil	Courant maximal	Raccordement
RV1.25-3	Cosse ronde	0,5 – 1,5 mm ²	9 A	Trou Ø 3,2 mm
RV1.25-4S	Cosse ronde	0,5 – 1,5 mm ²	9 A	Trou Ø 4,3 mm
RV2-4S	Cosse ronde	1,5 – 2,5 mm ²	27 A	Trou Ø 4,3 mm
RV2-5S	Cosse ronde	1,5 – 2,5 mm ²	27 A	Trou Ø 5,3 mm
RV3.5-4	Cosse ronde	2,5 – 4 mm ²	37 A	Trou Ø 4,3 mm
RV3.5-5L	Cosse ronde	2,5 – 4 mm ²	37 A	Trou Ø 5,3 mm
RV5.5-4S	Cosse ronde	4 – 6 mm ²	48 A	Trou Ø 4,3 mm
RV5.5-6	Cosse ronde	4 – 6 mm ²	48 A	Trou Ø 6,5 mm
RV5.5-8	Cosse ronde	4 – 6 mm ²	48 A	Trou Ø 8,4 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Cosses à sertir pré-isolées
Courant maximal — cosses rondes et à fourche	9 A (0,5 – 1,5 mm ²) · 27 A (1,5 – 2,5 mm ²) · 37 A (2,5 – 4 mm ²) · 48 A (4 – 6 mm ²)
Tension assignée	300 V (isolant PVC) ¹
Code couleur	Rouge : série 1,25 · bleu : série 2 · jaune : série 5,5

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 61210.

MÉCANIQUE

Conditionnement	Par 100 pièces
-----------------	----------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61210 ²
------------------	------------------------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Fût à sertir · isolant PVC coloré ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.