



SÉRIE · COUPE-CÂBLE · LK / TH

COUPE-CÂBLES LK-38A · TH-125 · TH-250

Coupe-câbles TOSUNLUX pour une coupe nette des câbles en cuivre et en aluminium : pince LK-38A jusqu'à 38 mm², coupe-câbles à longs bras TH-125 et TH-250 jusqu'à 125 et 250 mm².

jusqu'à 250 mm ² Coupe	Cu · Al Câbles	3 Modèles
--------------------------------------	-------------------	--------------

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
 TH-250	TH-250	Coupe-câble à longs bras	Jusqu'à 250 mm ²
 TH-125	TH-125	Coupe-câble à longs bras	Jusqu'à 125 mm ²
 LK-38A	LK-38A	Pince coupe-câble	Jusqu'à 38 mm ²

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE	
Longueur	LK-38A : 210 mm · TH-125 : 240 mm · TH-250 : 400 mm ¹
CONFORMITÉ	
Norme / marquage	CE ²

UTILISATION	
Type	Coupe-câbles manuels
Conducteurs	Cuivre et aluminium

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

- PRÉCAUTIONS**
- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
 - Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
 - Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.