

Anti-moustique (vue
2)

SÉRIE · ANTI-MOUSTIQUE · UV

DESTRUCTEURS D'INSECTES À LAMPES UV

Appareils anti-moustiques TOSUNLUX pour cuisines professionnelles, commerces, restaurants et habitations : les tubes UV attirent les insectes volants, détruits par une grille haute tension protégée. Plateau de récupération amovible, fixation murale ou suspendue.

2-8 W

Puissance

20-80 m²

Surface

UV

Lampes

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Puissance des lampes UV	Dimensions L × l × H	Surface traitée
Appareil anti-moustique 2W	2 W	260 × 60 × 250 mm	20 m ² ¹
Appareil anti-moustique 4W	4 W	375 × 60 × 250 mm	40 m ² ¹
Appareil anti-moustique 6W	6 W	480 × 60 × 250 mm	60 m ² ¹
Appareil anti-moustique 8W	8 W	635 × 60 × 250 mm	80 m ² ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC 220 – 240 V · 50 Hz ¹
Grille	Haute tension 2 000 V, protégée par une grille extérieure ¹

ÉLECTRIQUE

Type	Destructeur d'insectes à lampes UV-A et grille haute tension ¹
------	---

CONFORMITÉ

Normes / marquage	CE · IEC 60335-2-59 ²
-------------------	----------------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.² Valeur normative : CE · IEC 60335-2-59.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Mural ou suspendu · plateau de récupération amovible ¹
---------	---

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.