

السلسلة · كاشف دخان · ST81

كاشف الدخان ST81

كاشف دخان TOSUNLUX ST81 يثبت في السقف: إنذار صوتي لا يقل عن 85 ديسيبل على بعد 3 أمتار وتنبيه عند ضعف البطارية. نسخ ببطارية 9 فولت أو بالتيار.

132 mm

القطر

< 8 μ A

الاستعداد

≥ 85 dB

الإشارة



01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	التغذيات TOSUN	الإشارة الصوتية
ST81	منبه دخان	DC 9 V · AC 100 – 130 V · AC 220 – 240 V	3 m ≥ 85 dB

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	منبه دخان
التغذيات	DC 9 V · AC 100 – 130 V · AC 220 – 240 V
الاستهلاك في وضع الاستعداد	< 8 μ A
الاستهلاك عند الإنذار	< 10 mA
التيار المستهلك	< 10 mA ¹ عند الإنذار
مستوى الصوت	3 m ≥ 85 dB
عتبة تنبيه انخفاض الجهد	6,2 – 6,8 V
مدة تنبيه ضعف البطارية	7 إلى 15 يوما
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	EN 14604 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: EN 14604.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 132,2 × 40,5 mm

الأبعاد الخارجية

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.