

السلسلة • كاشف غاز LX-GSV1

كاشف غاز البوتان والبروبان LX-GSV1

كاشف تسرب الغاز LX-GSV1 TOSUNLUX للمطابخ وغرف الغسيل والأماكن المجهزة بقمينات البوتان أو البروبان: يوصل مباشرة بمقبس حائطي ويطلق إنذارًا صوتيًا وضوئيًا عند اكتشاف أي تسرب. مؤشرات التشغيل والحالة والإنذار في الواجهة.

على المقبس
التركيبصوتي + ضوئي
إنذاربوتان • بروبان
الغاز

01 جدول الاختيار

المرجع	الغازات المكتشفة	التغذية	الإشارة
كاشف غاز البوتان والبروبان LX-GSV1	بوتان • بروبان	AC 220 – 240 ¹ فولت • قابس مدمج	مؤشرات POWER • STATE • ALARM • شاشة عرض • إنذار صوتي

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	كاشف تسرب الغاز القابل للاشتعال
الغازات المكتشفة	بوتان • بروبان
التغذية	AC 220 – 240 فولت • 50 هرتز عبر القابس المدمج ¹
القدرة المستهلكة	2 W ¹
الإشارة	مؤشرات POWER • STATE • ALARM وشاشة عرض في الواجهة
كهربائية	كهربائية
إنذار صوتي	70 dB ¹ إلى 1 m
عتبة الإنذار	10 % ¹ من الحد الأدنى للانفجار
المطابقة	المطابقة
العلامة	TOSUNLUX على الواجهة
الاستعمال	الاستعمال
مكان التركيب	قرب الأرض (البوتان والبروبان أثقل من الهواء)، بجوار القنينات وأجهزة الغاز

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

يوصل بمقبس حائطي

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.