

السلسلة · كاشف أول أكسيد الكربون · TS-208A

كاشف أول أكسيد الكربون TS-208A

منبه أول أكسيد الكربون TS-208A للمساكن والمطابخ والأماكن المجهزة بسخان ماء أو مرجل أو مدفأة: يتم التنبيه إلى غاز أول أكسيد الكربون، غير المرئي وعديم الرائحة، بإنذار صوتي. شاشة LCD ومؤشرات التشغيل والعطب والإنذار وزر اختبار في الواجهة.

85 dB

الإشارة

LCD

العرض

CO

الغاز



01 جدول الاختيار

المرجع	الغاز المكتشف	العرض	التغذية	الإشارة الصوتية
كاشف أحادي أكسيد الكربون TS-208A	أول أكسيد الكربون (CO)	شاشة LCD	1بطاريات 1,5 × 3 فولت AA	1 ≥ 85 dB على 3 m

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	منبه مستقل لأول أكسيد الكربون
التغذية	1بطاريات 1,5 × 3 فولت AA
المستشعر	1كهروكيميائي
التيار المستهلك	1 50 µA في وضع الاستعداد
العرض LCD	« Err » = عطب · « --- » = اختبار · « Hco » = خطر
المؤشرات الضوئية	POWER · FAULT · ALARM
المطابقة	المعيار / العلامة
EN 50291-1 ²	
الاستعمال	مكان التركيب
	في الغرف المجهزة بجهاز احتراق (سخان ماء، مرجل، مدفأة) وقرب غرف النوم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: EN 50291-1.

03 الأبعاد والتوصيل

1حائطي أو موضوع

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.