

السلسلة · كاشف حركة · ST06

كاشف حركة سقفي 360° · ST06

كاشف حركة بالأشعة تحت الحمراء ST06 TOSUNLUX بارز على السقف: كشف على 360° ومدى يصل إلى 12 م في نسخته بثلاثة مستشعرات، للمساحات الكبيرة (القاعات، المرائب، المستودعات).

1 200 W

الحمل

360°

الزاوية

3-6 m (مستشعر واحد) · 3-12 m (3 مستشعرات)

المدى



01 جدول الاختيار

المرجع	التركيب	الزاوية	المدى (> 24 °C)	أقصى حمل عند 240 V - 220 V: متوهج / فلوري مدمج	التأخير	ارتفاع التركيب
ST06A / ST06B	سقف، سطحي	360°	3-6 m (مستشعر واحد) · 3-12 m (3 مستشعرات)	1 200 W / 300 W	7 min إلى 10 s	2,2 - 4 m

قصي حمل: القيمة الأولى للمصابيح المتوهجة، والثانية للمصابيح الفلورية المدمجة.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	كواشف حركة بالأشعة تحت الحمراء	التأخير	7 min إلى 10 s
جهد الأحمال المذكورة	AC 220 - 240 V	تفاوت التأخير	10 s ± 3 s كحد أدنى
أقصى حمل عند 240 V - 220 V: متوهج / فلوري مدمج	1 200 W / 300 W	عتبة الإضاءة	قابل للضبط من 3 إلى 2 000 lux
جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 - 130 V	البيئة	
تيار الحمل كحد أقصى	5 A ¹ حمل مقاوم تحت 230 V	درجة الحماية	IP20 ¹
الزاوية	360°	المطابقة	
المدى (> 24 °C)	3-6 m (مستشعر واحد) · 3-12 m (3 مستشعرات)	المعيار / العلامة	CE · IEC 60669-2-1 ²

1 قيمة سلسلة ماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	سقف، سطحي
ارتفاع التركيب	2,2 - 4 m
الأبعاد	Ø 118 × 57,8 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.