السلسلة · كاشف حركة · ST40

كاشف حركة مدمج 360° · ST40

كاشف حركة بالأشعة تحت الحمراء ST40 TOSUNLUX يدمج في السقف: كشف على 360° ومدى 6 م، ومدة تشغيل تصل إلى 15 دقيقة.

6 m max	360°	800 W
المدى	الزاوية	الحمل

01 جدول الاختيار

المرجع	التركيب	الزاوية	المدى (< 24 °C)	أقصى حمل عند 220 - 240 V: متوهج / فلوري مدمج	التأخير	ارتفاع التركيب
ST40	مدمج في السقف	360°	6 m max	800 W / 400 W	10 s إلى 15 min	2,2 – 4 m

قصى حمل: القيمة الأولى للمصابيح المتوهجة، والثانية للمصابيح الفلورية المدمجة.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	كواشف حركة بالأشعة تحت الحمراء
جهد الأحمال المذكورة	AC 220 – 240 V
أقصى حمل عند 220 – 240 V: متوهج / فلوري مدمج	800 W / 400 W
جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 – 130 V
تيار الحمل كحد أقصى	3,5 A حمل مقاوم تحت 230 V[1]

كهربائية

الزاوية	360°
المدى (< 24 °C)	6 m max
التأخير	10 s إلى 15 min
تفاوت التأخير	10 s ± 3 s كحد أدنى
عتبة الإضاءة	قابل للضبط من < 3 إلى 2 000 lux

المطابقة

المعيار / العلامة	CE · IEC 60669-2-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	مدمج في السقف
ارتفاع التركيب	2,2 – 4 m

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.