

السلسلة · كاشف حركة · ST12

كاشف حركة حائطي 180° · ST12

كاشف حركة حائطي بالأشعة تحت الحمراء ST12 TOSUNLUX: زاوية 180° ومدى 12 م، يشغل الإنارة عند المرور ثم يطفئها بعد المدة المضبوطة. عتبة إضاءة قابلة للضبط ليعمل عند حلول الظلام فقط.

1 200 W

الحمل

180°

الزاوية

12 m max

المدى



ST24



ST06



ST05A



ST41



ST40

01 جدول الاختيار

المرجع	التركيب	الزاوية	المدى (> 24 °C)	أقصى حمل عند 220 - 240 V: متوهج / فلوري مدمج	التأخير	ارتفاع التركيب
ST12	جداري	180°	12 m max	1 200 W / 300 W	10 s إلى 12 min	1,8 - 2,5 m
¹ مكافئ ST08	¹ جداري	180° ¹	12 m max ¹	1 200 W / 300 W ¹	10 s ¹ إلى 7 min	1,8 - 2,5 m ¹
¹ مكافئ ST12	¹ جداري	180° ¹	12 m max ¹	1 200 W / 300 W ¹	10 s ¹ إلى 7 min	1,8 - 2,5 m ¹

أقصى حمل: القيمة الأولى للمصابيح المتوهجة، والثانية للمصابيح الفلورية المدمجة.

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

النوع	كاشف حركة بالأشعة تحت الحمراء
جهد الأحمال المذكورة	AC 220 - 240 V
أقصى حمل عند 220 - 240 V: متوهج / فلوري مدمج	1 200 W / 300 W
جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 - 130 V
تيار الحمل كحد أقصى	5 A ¹ حمل مقاوم تحت 230 V
الزاوية	180°
المدى (> 24 °C)	12 m max
التأخير	10 s إلى 12 min
تفاوت التأخير	10 s ± 3 كحد أدنى
عتبة الإضاءة	قابل للضبط من 3 < إلى 2000 lux
المطابقة	CE · IEC 60669-2-1 ²
المعيار / العلامة	

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	جداري
ارتفاع التركيب	1,8 – 2,5 m
الأبعاد	84,6 × 91,6 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.