

السلسلة · 1P+N · MCB

قواطع طور + محايد TSN4-32

قواطع نمطية طور + محايد TOSUNLUX بعرض وحدة واحدة 17.8 مم. معايرتان في كتالوج : 16 و 32 أمبير.

IEC 60898-1

المعيار

1P+N

الأقطاب

16 / 32 A

التيار In



01 جدول الاختيار

العرض	Ue	In	الأقطاب	المرجع
17,8 mm	230/240 V~	16 A	1P+N	TSN4-32 1P+N 16A
17,8 mm	230/240 V~	32 A	1P+N	TSN4-32 1P+N 32A

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية		كهربائية	
العمر الكهربائي	4 000 دورة	النوع	قاطع معياري طور + محايد حراري مغناطيسي
التوصيل	16 mm ² - 1 مشط	الأقطاب	1P+N
عزم الشد	M4 · 2 N·m	التيارات	16 A · 32 A
البيئة		جهد التشغيل المقتن	230/240 V~
مؤشر الحماية	IP20 · IP40 في علبة معيارية	جهد العزل Ui	415 V~
درجة الحرارة المحيطة للتشغيل	-5 ... +40 °C	جهد تحمل الصدمات Uimp	4 000 V
درجة التلوث	2	منحنيات TOSUN	B · C · D
المطابقة		قدرة القطع Icn	4 500 A ¹
المعيار	IEC/EN 60898-1	ميكانيكية	
التوجيه الأوروبي	RoHS UE	العمر الميكانيكي	10 000 دورة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

العرض (وحدة واحدة) 17,8 mm

الارتفاع × العمق

83 × 74 mm

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
شهادة المطابقة CE	Bureau Veritas LCIE	1966AS12PPP33690	EN 60898-1:2019
شهادة اختبار CB (IECEE)	LCIE (Bureau Veritas)	FR_710676	IEC 60898-1:2015
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.