

السلسلة · مبدد حراري

مبددات حرارة MTC لوحات الصمامات الثنائية

مبددات حرارة من الألمنيوم MTC TOSUNLUX لتبريد وحدات الصمامات الثنائية MDQ و MDS: MTC-160A/1600V للوحدات من 30 إلى 100 A، و MTC-200A/1600V للوحدات من 150 إلى 200 A.

30-200 A

الوحدات

ألومنيوم

المادة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	الاستعمال
مبدد حراري MTC-160A/1600V (وحدات 30 - 100 A)	مشتت حراري من الألمنيوم	تبريد الوحدات
مبدد حراري MTC-200A/1600V (وحدات 150 - 200 A)	مشتت حراري من الألمنيوم	تبريد الوحدات

02 الخصائص التقنية

كهربائية	الاستعمال
النوع	مشتت حراري من الألمنيوم
التوافق	MTC-160A : وحدات 30 - 100 A MTC-200A : وحدات 150 - 200 A
الاستعمال	تبريد وحدات الصمامات الثنائية MDQ و MDS

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.