

SÉRIE · DISSIPATEUR THERMIQUE

DISSIPATEURS MTC POUR MODULES DE DIODES

Dissipateurs en aluminium TOSUNLUX MTC pour le refroidissement des modules de diodes MDQ et MDS : MTC-160A/1600V pour les modules de 30 à 100 A, MTC-200A/1600V pour les modules de 150 à 200 A.

Aluminium

Matière

30-200 A

Modules

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Usage
Dissipateur MTC-160A/1600V (modules 30 - 100 A)	Dissipateur aluminium	Refroidissement des modules
Dissipateur MTC-200A/1600V (modules 150 - 200 A)	Dissipateur aluminium	Refroidissement des modules

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type Dissipateur aluminium

UTILISATION

Compatibilité MTC-160A : modules 30 – 100 A ·
MTC-200A : modules 150 – 200 A

UTILISATION

Usage Refroidissement des modules de
diodes MDQ et MDS

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.