

SÉRIE · DOUILLE · E27 / E14 / E40 / B22 / GU10

DOUILLES & ADAPTATEURS

Douilles TOSUNLUX E27, E14, E40, B22, GU10 et G4 en thermoplastique ou en porcelaine, simples ou à bague, et adaptateur de culot E27 vers E40.

E14 · E27 · E40 · B22

Culots

4 A · 250 V

E27

Plastique · porcelaine

Matières



E27 simple



E14 à bague



E27 porcelaine



E40



GU10

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Désignation	Culot	Matière	Courant · tension
27-B	Douille E27 simple noire	E27	Thermoplastique ¹	4 A · 250 V ¹
27-B-1	Douille E27 simple blanche	E27	Thermoplastique ¹	4 A · 250 V ¹
28-B	Douille E27 double bague noire	E27	Thermoplastique ¹	4 A · 250 V ¹
28-B-1	Douille E27 double bague blanche	E27	Thermoplastique ¹	4 A · 250 V ¹
Douille E27 porcelaine avec support	Douille porcelaine à patte	E27	Porcelaine	4 A · 250 V ¹
BJB-29410	Douille E40 porcelaine	E40	Porcelaine	16 A · 250 V ¹
26B	Douille E14 simple noire	E14	Thermoplastique ¹	2 A · 250 V ¹
26B-1	Douille E14 simple blanche	E14	Thermoplastique ¹	2 A · 250 V ¹
26	Douille E14 double bague noire	E14	Thermoplastique ¹	2 A · 250 V ¹
26-1	Douille E14 double bague blanche	E14	Thermoplastique ¹	2 A · 250 V ¹
Douille B22 porcelaine	Douille baïonnette porcelaine	B22	Porcelaine	2 A · 250 V ¹
Adaptateur E27/E40	Adaptateur de culot	E27 → E40	Métal	—
Douille halogène GU-10	Douille avec fils	GU10	Céramique ¹	2 A · 250 V ¹
Douille halogène ronde	Douille avec fils	G4 / GY6,35 ¹	Céramique ¹	2 A · 250 V ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Douilles E27

4 A · 250 V¹

MÉCANIQUE

Douilles E14	2 A · 250 V ¹
Douille E40	16 A · 250 V ¹
Type	Douilles à vis Edison et à baïonnette ¹

MÉCANIQUE

Raccordement	Bornes à vis pour conducteurs jusqu'à 1,5 mm ^{2 1}
--------------	--

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : IEC 60238 (douilles à vis Edison).

Double bague	Bague filetée pour fixer l'abat-jour ou le luminaire
--------------	---

ENVIRONNEMENT

Température d'emploi — porcelaine	jusqu'à 200 °C (lampes à forte dissipation, fours, projecteurs) ¹
--------------------------------------	---

CONFORMITÉ

Norme de référence	IEC 60238 (douilles à vis Edison) ²
--------------------	--

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Tube fileté M10 × 1 · E27 Ø 40 mm · E14 Ø 30 mm ¹
---------	---

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.