

السلسلة · مشغل LED · لوح 60 × 60

مشغلات ألواح 60 × 60 LED

مشغلات TOSUNLUX بتيار ثابت لاستبدال تغذية ألواح 60 × 60 LED المدمجة أو البارزة: 55 و72 W في كتالوج ، مخرج نحو 144 V، علبة بلاستيكية بيضاء بأطراف تحت أغطية.

القدرة	المخرج	المدخل
55 · 72 W	144 V	165–265 V

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	المدخل	المخرج
مشغل لوح LED 60x60 55W	تيار ثابت	55 W	AC 165 – 265 V[1] أو AC 85 – 265 V	—
مشغل لوح LED 60x60 72W	تيار ثابت	72 W	AC 165 – 265 V[1] أو AC 85 – 265 V	—

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مشغل LED بتيار ثابت للألواح
المشغل W 50 في الصورة (الوسم)	مدخل AC 175 – 265 V · مخرج 144 V · 350 mA ± 5 %
جهد التغذية	AC 165 – 265 V[1] أو AC 85 – 265 V

البيئة

درجات الحرارة (الوسم، 50 W)	tc 75 °C · ta 40 °C

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

المطابقة

العلامة	CE · عزل مزدوج · تركيب على سطح قابل للاشتعال (F)

03 الأبعاد والتوصيل

الهيكل	بلاستيك أبيض، أغطية أطراف برتقالية · تثبيت بمخلبين

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.