

SÉRIE · DRIVER LED · PANNEAU 60 × 60

DRIVERS DE PANNEAUX LED 60 × 60

Drivers TOSUNLUX à courant constant pour remplacer l'alimentation des panneaux LED 60 × 60 encastrés ou apparents : 55 et 72 W, sortie 144 V environ, boîtier plastique blanc à bornes sous capots.

55 · 72 W	144 V	165–265 V
Puissance	Sortie	Entrée

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Entrée	Sortie
`Driver panel LED 60x60 55W`	Courant constant	55 W	AC 165 – 265 V ou AC 85 – 265 V[1]	—
`Driver panel LED 60x60 72W`	Courant constant	72 W	AC 165 – 265 V ou AC 85 – 265 V[1]	—

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Driver LED à courant constant pour panneau**
Driver 50 W photographié	**Entrée AC 175 – 265 V · sortie 144 V · 350 mA ± 5 %**
Tension d'alimentation	**AC 165 – 265 V ou AC 85 – 265 V**[1]

ENVIRONNEMENT

Températures	**tc 75 °C · ta 40 °C**

CONFORMITÉ

Marquage	**CE · double isolation · montage sur surface inflammable (F)**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Boîtier	**Plastique blanc, capots de bornes orange · fixation par 2 pattes**

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	`20225Q20003R1S`	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.