


السلسلة · مشغل LED · كشاف

# مشغلات كشافات LED محكمة 30 · 50 W

مشغلات TOSUNLUX محكمة بتيار ثابت لاستبدال تغذية الكشافات LED: 30 و50 W في كتالوج ، علبة من الألومنيوم IP65 بكابلات خارجة، مدخل من 100 إلى 265 V AC، معامل قدرة ≤ 0,95.

| القدرة | الحماية | PF |
|---|---|---|
| 30 · 50 W | IP65 | ≥ 0,95 |

## 01 جدول الاختيار

| المرجع | النوع | القدرة | المدخل | المخرج |
|---|---|---|---|---|
| مشغل كشاف LED 24v DC 30w | محكم | 30 W | 24 V DC | — |
| مشغل كشاف LED 24v DC 50w | محكم | 50 W | 24 V DC | — |

## 02 الخصائص التقنية

### كهربائية

| | |
|---|---|
| النوع | مشغل LED محكم بتيار ثابت للكشافات |
| المشغل W 50 في الصورة (الوسم) | مدخل 100 – 265 V AC · 50/60 Hz · مخرج 20 – 36 V DC · 1500 mA ± 5 % |
| معامل القدرة (الوسم) | ≥ 0,95 |
| المردود (الوسم) | ≥ 0,9 |

### البيئة

| | |
|---|---|
| مؤشر الحماية (الوسم) | IP65 |

### المطابقة

| | |
|---|---|
| العلامة | عزل مزدوج · DEEE |

## 03 الأبعاد والتوصيل

| | |
|---|---|
| الهيكل | ألومنيوم أسود بزعانف · كابلات دخول وخروج · تثبيت بمخلبين |

## 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة | الهيئة | رقم | المعيار |
|---|---|---|---|
| نظام الجودة لدى المصنّع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

### احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.