

SÉRIE · DRIVER LED · PROJECTEUR

DRIVERS DE PROJECTEURS LED ÉTANCHES 30 · 50 W

Drivers TOSUNLUX étanches à courant constant pour remplacer l'alimentation des projecteurs LED : 30 et 50 W, boîtier en aluminium IP65 à câbles sortants, entrée 100 à 265 V AC, facteur de puissance ≥ 0,95.

30 · 50 W	IP65	≥ 0,95
Puissance	Protection	PF

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Entrée	Sortie
Driver projecteur LED 24v DC 30w	Étanche	30 W	24 V DC	—
Driver projecteur LED 24v DC 50w	Étanche	50 W	24 V DC	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Driver LED étanche à courant constant pour projecteur**
Driver 50 W photographié	**Entrée 100 – 265 V AC · 50/60 Hz · sortie 20 – 36 V DC · 1 500 mA ± 5 %**
Facteur de puissance	**≥ 0,95**
Rendement	**≥ 0,9**

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	**IP65**

CONFORMITÉ

Marquage	**Double isolation · DEEE**

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Boîtier	**Aluminium noir à ailettes · câbles d'entrée et de sortie · fixation par 2 pattes**

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.