

السلسلة · طرف توصيل E٠ مفرد

أطراف توصيل مفردة E

أطراف توصيل مفردة من TOSUNLUX سلسلة E بطوق عازل، لموصل مرن واحد من 0,75 إلى 50 مم². معبأة في علب من 100 قطعة.

100 قطعة

الكمية

0,75-50 mm²

المقطع



٠١ جدول الاختيار

المرجع	النوع	المقطع	طول الجسم F	الطول الكلي L
E7510	بسيط	0,75 mm ²	10 mm	16,4 mm
E1010	بسيط	1 mm ²	10 mm	16,4 mm
E1012	بسيط	1 mm ²	12 mm	18,4 mm
E1510	بسيط	1,5 mm ²	10 mm	16,4 mm
E2510	بسيط	2,5 mm ²	—	—
E2512	بسيط	2,5 mm ²	12 mm	19 mm
E4012	بسيط	4 mm ²	12 mm	19,5 mm
E6012	بسيط	6 mm ²	12 mm	20 mm
E10-12	بسيط	10 mm ²	12 mm	24,5 mm
E16-12	بسيط	16 mm ²	12 mm	22 mm
E25-16	بسيط	25 mm ²	—	29 mm
E35-12	بسيط	35 mm ²	—	—
E50-12	بسيط	50 mm ²	—	—

تسمية: الرقمان الأخيران يعطيان طول الجسم المعدني بالمليمتير.

٠٢ الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	تغليف
الموصلات	عبوة من 100 قطعة
الجهد المقنن	المطابقة
سلسلة E	المعيار / العلامة
	DIN 46228-4 ²

١ قيمة سلسلة ماثلة، تؤكّد عند الطلب.
٢ قيمة معيارية: DIN 46228-4.

٠٣ المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.