

SÉRIE · EMBOUT DE CÂBLAGE · E SIMPLE

EMBOUTS DE CÂBLAGE SIMPLES E

Embouts de câblage simples TOSUNLUX série E à collerette isolante, pour un conducteur souple de 0,75 à 50 mm². Conditionnés par 100 pièces.

0,75-50 mm²

Section

100 pièces

Lot

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Section	Longueur du fût F	Longueur totale L
E7510	Simple	0,75 mm ²	10 mm	16,4 mm
E1010	Simple	1 mm ²	10 mm	16,4 mm
E1012	Simple	1 mm ²	12 mm	18,4 mm
E1510	Simple	1,5 mm ²	10 mm	16,4 mm
E2510	Simple	2,5 mm ²	—	—
E2512	Simple	2,5 mm ²	12 mm	19 mm
E4012	Simple	4 mm ²	12 mm	19,5 mm
E6012	Simple	6 mm ²	12 mm	20 mm
E10-12	Simple	10 mm ²	12 mm	24,5 mm
E16-12	Simple	16 mm ²	12 mm	22 mm
E25-16	Simple	25 mm ²	—	29 mm
E35-12	Simple	35 mm ²	—	—
E50-12	Simple	50 mm ²	—	—

Désignation : les deux derniers chiffres donnent la longueur du fût métallique en millimètres.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Embout de câblage simple à collerette isolante
Conducteurs	Souples
Tension assignée	Collerette isolante 500 V ¹
Série E	Une entrée

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : DIN 46228-4.

MÉCANIQUE

Conditionnement	Par 100 pièces
-----------------	----------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	DIN 46228-4 ²
------------------	--------------------------

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.