

السلسلة · طرف توصيل TE · مزدوج

أطراف توصيل مزدوجة TE

أطراف توصيل مزدوجة من TOSUNLUX سلسلة TE بطوق عازل، لتوصيل موصلين مرنيين في نفس الطرف، من 2 × 1,5 إلى 6 × 2 مم². معبأة في علب من 100 قطعة.

100 قطعة

الكمية

2 × 1,5-2 × 6 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	المقطع	طول الجسم F	الطول الكلي L
TE1512	مزدوج	2 × 1,5 mm ²	12 mm	19,5 mm
TE2513	مزدوج	2 × 2,5 mm ²	13 mm	21,5 mm
TE4012	مزدوج	2 × 4 mm ²	12 mm	23,1 mm
TE6014	مزدوج	2 × 6 mm ²	14 mm	26,1 mm

اتسمية: الرقمان الأخيران يعطيان طول الجسم المعدني بالمليمتري.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	تغليف
الموصلات	عبوة من 100 قطعة
الجهود المقنن	المطابقة
سلسلة TE	المعيار / العلامة
مدخلان	DIN 46228-4 ²
1 طوق عازل 500 V	
مرنة	
طرف توصيل مزدوج بطوق عازل	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.