

SÉRIE · EMBOUT DE CÂBLAGE · TE DOUBLE

EMBOUTS DE CÂBLAGE DOUBLES TE

Embouts de câblage doubles TOSUNLUX série TE à collerette isolante, pour raccorder deux conducteurs souples dans la même borne, de 2 × 1,5 à 2 × 6 mm². Conditionnés par 100 pièces.

2 × 1,5-2 × 6 mm²

Section

100 pièces

Lot

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Section	Longueur du fût F	Longueur totale L
TE1512	Double	2 × 1,5 mm ²	12 mm	19,5 mm
TE2513	Double	2 × 2,5 mm ²	13 mm	21,5 mm
TE4012	Double	2 × 4 mm ²	12 mm	23,1 mm
TE6014	Double	2 × 6 mm ²	14 mm	26,1 mm

Désignation : les deux derniers chiffres donnent la longueur du fût métallique en millimètres.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Embout de câblage double à collerette isolante
Conducteurs	Souples
Tension assignée	Collerette isolante 500 V ¹
Série TE	Deux entrées

MÉCANIQUE

Conditionnement	Par 100 pièces
-----------------	----------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	DIN 46228-4 ²
------------------	--------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.