

السلسلة · شفط هواء · GSFJ

شفطات بقناة GSFJ

شفطات حائطية TOSUNLUX GSFJ توصل بقناة قطرها 150 أو 200 مم: 2 800 دورة في الدقيقة، من 210 إلى 360 م³ في الساعة، للمطابخ والمرافق الصحية الجماعية والمحلات بدون نافذة.

45-48 dB(A)

الضجيج

210-360 m³/h

التدفق

30-40 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القطر	القدرة	السرعة	تدفق الهواء	الضجيج
GSFJ 6 30w	جداري بمجرى	Ø 150 mm ¹	30 W	2 800 tr/min	3,5 m ³ /min (210 m ³ /h)	45 dB(A)
GSFJ 8 40w	جداري بمجرى	Ø 200 mm ¹	40 W	2 800 tr/min	6 m ³ /min (360 m ³ /h)	48 dB(A)

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التغذية	AC 220 – 240 V · 50 Hz ¹
المحرك	¹ أحادي الطور بمكثف، محمي حرارياً
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	IEC 60335-2-80 ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 60335-2-80.

03 الأبعاد والتوصيل

جداري، توصيل على مجرى الهواء

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.