

SÉRIE · EXTRACTEUR · GSFJ

EXTRACTEURS À GAINÉ GSFJ

Extracteurs muraux TOSUNLUX GSFJ à raccorder sur gaine Ø 150 ou 200 mm : 2 800 tr/min, 210 à 360 m³/h, pour cuisines, sanitaires collectifs et locaux sans fenêtre.

30-40 W

Puissance

210-360 m³/h

Débit

45-48 dB(A)

Bruit

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Diamètre	Puissance	Vitesse	Débit d'air	Bruit
GSFJ 6 30w	Mural à gaine	Ø 150 mm ¹	30 W	2 800 tr/min	3,5 m ³ /min (210 m ³ /h)	45 dB(A)
GSFJ 8 40w	Mural à gaine	Ø 200 mm ¹	40 W	2 800 tr/min	6 m ³ /min (360 m ³ /h)	48 dB(A)

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation AC 220 – 240 V · 50 Hz¹

ÉLECTRIQUE

Moteur Monophasé à condensateur, protégé thermiquement¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage IEC 60335-2-80²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60335-2-80.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Mural, raccordement sur gaine

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.