

السلسلة · شفط هواء · APB

شفطات صناعية حائطية APB

شفطات حلزونية TOSUNLUX APB لتجديد هواء الورشات والمطابخ المهنية والمستودعات والمحلات التقنية: خمسة أقطار من 250 إلى 500 مم، من 38 إلى 180 واط، تركيب حائطي أو على النافذة.

1 400 tr/min

السرعة

38-180 W

القدرة

250-500 mm

الأقطار



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القطر	القدرة	السرعة	تدفق الهواء	الضجيج
APB-25D 250mm 38w	صناعي جداري	Ø 250 mm	38 W	1 400 tr/min ¹	1 000 m ³ /h ¹	—
APB-30D 300mm 48w	صناعي جداري	Ø 300 mm	48 W	1 400 tr/min ¹	1 500 m ³ /h ¹	—
APB-35D 350mm 70w	صناعي جداري	Ø 350 mm	70 W	1 400 tr/min ¹	2 400 m ³ /h ¹	—
APB-40D 400mm 140w	صناعي جداري	Ø 400 mm	140 W	1 400 tr/min ¹	3 300 m ³ /h ¹	—
APB-50D 500mm 180w	صناعي جداري	Ø 500 mm	180 W	1 400 tr/min ¹	5 000 m ³ /h ¹	—

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
المحرك	التغذية
أحادي الطور بمكثف، محمي حرارياً ¹	AC 220 – 240 V · 50 Hz ¹
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	المعيار
IEC 60335-2-80 ²	IEC 60335-2-80 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60335-2-80.

03 الأبعاد والتوصيل

جداري أو على النافذة

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.