

SÉRIE · EXTRACTEUR · APB

EXTRACTEURS INDUSTRIELS MURAUX APB

Extracteurs hélicoïdes TOSUNLUX APB pour renouveler l'air des ateliers, cuisines professionnelles, entrepôts et locaux techniques : cinq diamètres de 250 à 500 mm, de 38 à 180 W, en pose murale ou en fenêtre.



250-500 mm

Diamètres

38-180 W

Puissance

1 400 tr/min

Vitesse

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Diamètre	Puissance	Vitesse	Débit d'air	Bruit
APB-25D 250mm 38w	Industriel mural	Ø 250 mm	38 W	1 400 tr/min ¹	1 000 m ³ /h ¹	—
APB-30D 300mm 48w	Industriel mural	Ø 300 mm	48 W	1 400 tr/min ¹	1 500 m ³ /h ¹	—
APB-35D 350mm 70w	Industriel mural	Ø 350 mm	70 W	1 400 tr/min ¹	2 400 m ³ /h ¹	—
APB-40D 400mm 140w	Industriel mural	Ø 400 mm	140 W	1 400 tr/min ¹	3 300 m ³ /h ¹	—
APB-50D 500mm 180w	Industriel mural	Ø 500 mm	180 W	1 400 tr/min ¹	5 000 m ³ /h ¹	—

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation AC 220 – 240 V · 50 Hz¹

ÉLECTRIQUE

Moteur Monophasé à condensateur, protégé thermiquement¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage IEC 60335-2-80²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60335-2-80.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Mural ou en fenêtre

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.