

السلسلة • نهاية حرارية منكمشة • RSZT

نهايات حرارية الانكماش 1 كيلوفولت RSZT

نهايات حرارية الانكماش TOSUNLUX RSZT لتفريع وإحكام كابلات الجهد المنخفض 1 كيلوفولت ذات أربعة موصلات، من 10 إلى 500 مم².

10-500 mm²

المقطع

4

الموصلات

1 kV

الجهد



01 جدول الاختيار

المرجع	الموصلات	مقطع الكابل
RSZT-4.0	4	10 - 16 mm ²
RSZT-4.1	4	25 - 50 mm ²
RSZT-4.2	4	70 - 120 mm ²
RSZT-4.3	4	150 - 240 mm ²
RSZT-4.4	4	300 - 500 mm ²

02 الخصائص التقنية

كهربائية

نهايات حرارية منكمشة للكابلات

النوع

1 kV

الجهد

ميكانيكية

2, 3, 4 و 5 موصلات • 10 إلى 630 mm²

تشكيلة TOSUN

ميكانيكية

150 - 250 mm² حسب المقطع

الطول

المطابقة

IEC 60502-4²

المعيار / العلامة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60502-4.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.