



SÉRIE · EXTRÉMITÉ THERMORÉTRACTABLE · RSZT

EXTRÉMITÉS THERMORÉTRACTABLES 1 KV RSZT

Extrémités (doigts) thermorétractables TOSUNLUX RSZT pour l'épanouissement et l'étanchéité des câbles basse tension 1 kV à quatre conducteurs, de 10 à 500 mm².

1 kV

Tension

4

Conducteurs

10-500 mm²

Section

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Conducteurs	Section de câble
RSZT-4.0	4	10 – 16 mm ²
RSZT-4.1	4	25 – 50 mm ²
RSZT-4.2	4	70 – 120 mm ²
RSZT-4.3	4	150 – 240 mm ²
RSZT-4.4	4	300 – 500 mm ²

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Extrémités thermorétractables pour câbles
Tension	1 kV

MÉCANIQUE

Gamme TOSUN	2, 3, 4 et 5 conducteurs · 10 à 630 mm ²
-------------	---

MÉCANIQUE

Longueur	150 – 250 mm selon la section ¹
----------	--

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60502-4 ²
------------------	--------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60502-4.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.