

السلسلة - ضوء الملاحه - CXH-21P

أضواء الملاحه البحرية CXH-21P

أضواء الملاحه CXH-21P TOSUNLUX للسفن من 12 إلى 50 مترًا: ضوء الميمنة الأخضر وضوء الميسرة الأحمر وضوء رأس الصاري الأبيض. هيكل أحادي محكم الإغلاق IP56 من بلاستيك تقني مقوى، وعدسة من البولي كربونات، ومصباح BAY15d بقدرة 25 واط يُستبدل دون أداة.

BAY15d 25 W


المصباح

IP56

الحماية

12-50 m

السفن



الأبعاد (mm)

01 جدول الاختيار

المرجع	الوظيفة	اللون	القوس الأفقي	مدى الرؤية	الوزن
CXH1-21P BAY15D 24V 25W	ضوء الميمنة	أخضر	112,5°	2 ميل بحري	1,17 kg
CXH2-21P BAY15D 24V 25W	ضوء الميسرة	أحمر	112,5°	2 ميل بحري	1,17 kg
CXH3-21P BAY15D 24V 25W	ضوء رأس الصاري	أبيض (شفاف)	225°	5 أميال بحرية	1,10 kg

مصباح 40 cd عند 25 W: 60 cd عند 12 V • 24 V عند 24 V.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	
12 V / 24 V DC	الجهد الاسمي
12 V · 40 cd عند 25 W (24 V عند 60 cd)	المصباح
ميكانيكية	
بلاستيك تقني PA + ألياف زجاجية	الجسم
بولي كربونات مقولب بالحقن	العدسة
فولاذ مقاوم للصدأ	حاجب الضوء
بفتح الغطاء العلوي، بدون أداة	استبدال المصباح
البيئة	
IP56	مؤشر الحماية
البيئة	
-30 ... +55 °C	درجة حرارة التشغيل
المطابقة	
IEC 60598-1 · GB/T 3028	المعايير
CE · CCS · ABS	العلامات
الاستعمال	
50 m	السفن من 12 إلى

03 الأبعاد والتوصيل

القطر الخارجي 8 mm	الكابل
--------------------	--------

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.