

SÉRIE · FEU DE NAVIGATION · CXH-21P

FEUX DE NAVIGATION MARINE CXH-21P

Feux de navigation TOSUNLUX CXH-21P à pont simple pour navires de 12 à 50 m : feu de tribord vert, de bâbord rouge et de tête de mât blanc. Structure monobloc étanche IP56 en plastique technique renforcé, lentille polycarbonate, ampoule BAY15d 25 W remplaçable sans outil.

12-50 m

Navires

IP56

Protection

BAY15d 25 W

Ampoule



Cotes (mm)

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Fonction	Couleur	Arc horizontal	Visibilité	Poids
CXH1-21P BAY15D 24V 25W	Feu de tribord	Vert	112,5°	2 milles marins	1,17 kg
CXH2-21P BAY15D 24V 25W	Feu de bâbord	Rouge	112,5°	2 milles marins	1,17 kg
CXH3-21P BAY15D 24V 25W	Feu de tête de mât	Blanc (transparent)	225°	5 milles marins	1,10 kg

Ampoule 25 W : 40 cd en 12 V · 60 cd en 24 V.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension nominale	12 V / 24 V DC
Ampoule	25 W · culot BAY15d (40 cd en 12 V · 60 cd en 24 V)

MÉCANIQUE

Corps	Plastique technique PA + fibre de verre
Lentille	Polycarbonate injecté
Écran pare-lumière	Acier inoxydable
Remplacement de l'ampoule	Par ouverture du couvercle supérieur, sans outil

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP56
----------------------	------

ENVIRONNEMENT

Température de service	-30 ... +55 °C
------------------------	----------------

CONFORMITÉ

Normes	IEC 60598-1 · GB/T 3028
Marquages	CE · CCS · ABS

UTILISATION

Applications	Navires de 12 à 50 m
--------------	----------------------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Câble	Ø extérieur 8 mm
-------	------------------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.