

SÉRIE · FICHE INDUSTRIELLE · IEC 60309

FICHES INDUSTRIELLES ÉTANCHES IP67 63 · 125 A

Fiches mobiles industrielles TOSUNLUX étanches IP67, gamme standard certifiée IEC 60309-1 et IEC 60309-2 : 63 et 125 A, 2P + T, 3P + T et 3P + N + T, pour les fortes intensités et les environnements humides ou poussiéreux.

63–125 A	IP67	230 / 400 V
Courant	Protection	Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Courant assigné	Tension assignée	Indice de protection
033	2P + T	63 A	220 – 250 V	IP67
034	3P + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
035	3P + N + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
043	2P + T	125 A	220 – 250 V	IP67
044	3P + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67
045	3P + N + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Fiches industrielles (mâles)**
Courants assignés	**63 · 125 A**
Tensions assignées	**220 – 250 V (2P + T) · 220/380 – 240/415 V (3P + T et 3P + N + T)**
Fréquence	**50 Hz**
Nombre de broches	**3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)**
Position de la terre	**6 h**

MÉCANIQUE

Fiche 63 A — longueur	**215,5 mm (033S à 035S et 033P à 035P)**

MÉCANIQUE

Fiche 125 A — longueur	**282,6 mm (043P à 045P)**

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	**IP67**

CONFORMITÉ

Norme / marquage	**IEC 60309-1 · IEC 60309-2**

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

IEC 60309-1 IEC 60309-2

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190CO	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.