

السلسلة · مرشح للمروحة

مرشحات بسيطة للمراوح من 92 إلى 200 مم

مرشحات بسيطة TOSUNLUX بإطار بلاستيكي أسود ووسط ترشيح، تُثبَّت مباشرة على مروحة أو فتحة خزانة بقياس 92 أو 120 أو 150 أو 200 مم: تحمي الإلكترونيات من الغبار والأصابع من الشفرات، بنفس ثقوب تثبيت المروحة.

المقاسات	التركيب	الإطار
92-200 mm	بالبراغي	بلاستيك أسود

01 جدول الاختيار

المرجع	الأبعاد ط × ع × ع	المروحة المرافقة
مرشح بسيط للمروحة 92 / 120 / 150 / 200 mm	92 · 120 · 150 · 200 mm	92 إلى 200 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مرشح بسيط للمروحة، يُثبَّت بالبراغي
المقاسات	92 · 120 · 150 · 200 mm

ميكانيكية

البنية	إطار شبكي بلاستيكي أسود، وسط ترشيح

الاستعمال

وسط الترشيح	إسفنجة ترشيح قابلة للنزع[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

التثبيت	4 ثقوب في الزوايا، بمسافة ثقوب المروحة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.