

السلسلة • مفتاح نهاية الشوط • TSCR

مفاتيح نهاية الشوط
المتقاطعة TSCR

مفاتيح نهاية شوط متقاطعة TOSUNLUX TSCR بأربعة أذرع، لإيقاف الرافعة العلوية أو الرافعة أو العربة في نهاية الشوط في أربعة اتجاهات.

IP65

الحماية

الرافعات العلوية

الاستعمال

4

الاتجاهات



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	السلسلة	عضو التحكم	مؤشر الحماية
TSCR-001	—	—	مفتاح نهاية شوط متقاطع	—
TSCR-006	—	—	مفتاح نهاية شوط متقاطع	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	المطابقة
النوع	مفتاح نهاية شوط متقاطع • 4 اتجاهات
التلامسات	NO + NC ¹ لكل اتجاه
البيئة	الاستعمال
درجة الحماية	الرافعات العلوية، الروافع، العربات
IP65 ¹	الاستعمال

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	تثبيت بأربعة براغ ¹
1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.