

السلسلة · مفتاح نهاية الشوط · ME

مفاتيح نهاية الشوط ME

مفاتيح موضع مدمجة ME TOSUNLUX، بعلبة من المعدن والبلاستيك بعرض 28 مم، IP65، ملامسات NO + NC 5 أمبير 250 فولت AC، ذراع بعجلة ثابت أو قابل للضغط.

IP65

الإحكام

28 mm

العرض

5 A · 250 V

التيار



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	السلسلة	عضو التحكم	مؤشر الحماية
 ME8104	ME8104	ME	ذراع بكرة	IP65
 ME8108	ME8108	ME	ذراع بكرة، طول قابل للضغط	IP65

02 الخصائص التقنية

كهربائية	المطابقة
النوع مفتاح وضعي (مفتاح نهاية الشوط) ME — قدرة القطع (اللوحة) التلامسات	المعايير (لوحات البيانات) IEC 60947-5-1
5 A / 250 V AC · 0,4 A / 115 V DC NO + NC	
البيئة	
مؤشر الحماية (اللوحات) IP65	

03 الأبعاد والتوصيل

الهيكل ME

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.