

السلسلة · مفتاح نهاية الشوط · TSK-J

مفاتيح نهاية الشوط J-TSK

مفاتيح موضع ل-TOSUNLUX EN 50041، بعرض 40 مم، IP66، ملاصقات NO + NC، رؤوس بعجلة أو بذراع قابل للضبط.

IP66	EN 50041	500 V
الإحكام	النشك	العزل



TSK-J139

01 جدول الاختيار

المرجع	السلسلة	عضو التحكم	مؤشر الحماية
IP66	TSK-J10511	TSK-J	ذراع بكرة
IP66	TSK-J10541	TSK-J	ذراع بكرة، طول قابل للضبط
IP66	TSK-J121	TSK-J	ذراع مرفقي بكرة
IP66	TSK-J139	TSK-J	ذراع قابل للضبط بكرة كبيرة

02 الخصائص التقنية

كهربائية

IP66	مؤشر الحماية (اللوحات)
المطابقة	
IEC 60947-5-1 · TSK-J : CENELEC EN 50041	المعايير (لوحات البيانات)
A300 · TSK-J : A300 Q300	الاعتماد (اللوحات)

النوع	مفتاح وضعية (مفتاح نهاية الشوط)
جهد العزل Ui	500 V
جهد تحمل الصدمات Uimp	5 kV
TSK-P · TSK-T — AC-15	240 V تحت 3 A
التلامسات	NO + NC

03 الأبعاد والتوصيل

44 mm عرض · 40 mm عمق	الهيكل ل-TSK
EN 50041 ¹ تثبيت بيرغين · أبعاد وفق	التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتیاطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون اشعار.