

السلسلة · مفاتيح نهاية الشوط · TSK-M

مفاتيح نهاية الشوط TSK-M

مفاتيح موضع TOSUNLUX TSK-M بعلبة معدنية بعرض 63 مم، IP66، ملامسات 10 NO + NC أمبير، رؤوس بعجلة أو بدافع أو بقضيب مرن.

IP66

الإحكام

10 A · 380 V

التيار

500 V

العزل



TSK-M102

01 جدول الاختيار

المرجع	السلسلة	عضو التحكم	مؤشر الحماية
TSK-M139	TSK-M	ذراع قابل للضبط ببكرة كبيرة	IP66
TSK-M102	TSK-M	دافع ببكرة	IP66
TSK-M115	TSK-M	ذراع ببكرة	IP66
TSK-M121	TSK-M	ذراع مرفقي ببكرة	IP66
TSK-M106	TSK-M	قضيب مرن بتأبض	IP66

02 الخصائص التقنية

البيئة	الكهربائية
مؤشر الحماية (اللوحات)	النوع
IP66	مفتاح وضعية (مفتاح نهاية الشوط)
	جهد العزل Ui
	500 V
	جهد تحمل الصدمات Uimp
	5 kV
	TSK-M — التيار (اللوحة)
	10 (4) A · 380 V~
	التلامسات
	NO + NC
ميكانيكية	
جلبه الكابل TSK-M	PG11

03 الأبعاد والتوصيل

معدني · عرض 63 mm · عمق 30 mm

الهيكل TSK-M

تثبيت برغيين M5¹

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.