



SÉRIE · FIN DE COURSE · TSK-M

FINS DE COURSE TSK-M

Interrupteurs de position TOSUNLUX TSK-M à boîtier métallique de 63 mm, IP66, contacts NO + NC 10 A, têtes à galet, à poussoir ou à tige souple.

500 V

Isolement

10 A · 380 V

Courant

IP66

Étanchéité



TSK-M102

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Série	Organe de commande	Indice de protection
TSK-M139	TSK-M	Levier réglable à grand galet	IP66
TSK-M102	TSK-M	Poussoir à galet	IP66
TSK-M115	TSK-M	Levier à galet	IP66
TSK-M121	TSK-M	Levier coudé à galet	IP66
TSK-M106	TSK-M	Tige souple à ressort	IP66

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur de position (fin de course)
Tension d'isolement Ui	500 V
Tenue aux chocs Uimp	5 kV
TSK-M — courant (plaque)	10 (4) A · 380 V~
Contacts	NO + NC

MÉCANIQUE

Presse-étoupe TSK-M	PG11
---------------------	------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection (plaques)	IP66
--------------------------------	------

CONFORMITÉ

Normes (plaques signalétiques)	IEC 60947-5-1
Homologation (plaques)	A300

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Boîtier TSK-M Métallique · 63 mm de large · 30 mm de profondeur

Montage Fixation par 2 vis M5¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.