

السلسلة - مفتاح نهاية الشوط - TSK-T

مفاتيح نهاية الشوط TSK-T

مفاتيح موضع TOSUNLUX TSK-T بعلبة بلاستيكية بعرض 59,5 مم، IP65، ملامسات NO + NC، رؤوس بعجلة أو بذراع أو بفضيب مرّن.

IP65

الإحكام

59,5 mm

العرض

500 V

العزل



TSK-T145

01 جدول الاختيار

المرجع	السلسلة	عضو التحكم	مؤشر الحماية
TSK-T145	TSK-T	ذراع بيكرة، طول قابل للضبط	IP65
TSK-T106	TSK-T	فضيب مرّن بنايخ	IP65
TSK-T118	TSK-T	ذراع بيكرة	IP65
TSK-T128	TSK-T	ذراع مرفقي بيكرة	IP65

02 الخصائص التقنية

البيئة	الكهربائية
IP65	النوع
مؤشر الحماية (اللوحة)	مفتاح وضعية (مفتاح نهاية الشوط)
	500 V
	جهد العزل Ui
	5 kV
	جهد تحمل الصدمات Uimp
IEC / EN 60947-5-1	240 V تحت 3 A
المعايير (لوحات البيانات)	TSK-P • TSK-T — AC-15
A300	التلامسات
الاعتماد (لوحة البيانات TSK-P • TSK-T)	تميز TSK-T (اللوحة)
	NO + NC
	NO : 3-4 • NC : 1-2
	ميكانيكية
	جلب الكابل TSK-T
	PG13,5

03 الأبعاد والتوصيل

بلاستيك • عرض 59,5 mm • عمق 30 mm

الهيكل TSK-T

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.